



FIREWRAP

duurzame bekabeling



FIREWRAP

De duurzame oplossing voor brandveilige solarbekabeling

RoofSupport FireWrap is een brandwerende hoes die om solarbekabeling gewikkeld wordt. Dit kán in combinatie met de RoofSupport Brandwandbeugel, maar hij is ook zeer geschikt om apart ingezet te worden.

WAAROM ROOFSUPPORT FIREWRAP

Leverbaar in elke gewenste afmeting

De standaard afmeting is 400 x 420mm en materiaaldikte is +/- 19 mm. Tevens leverbaar in elke gewenste afmeting.

Hoog thermische en brandwerende werking

De binnenzijde is van isolatiemateriaal met hoog thermische en brandwerende werking. Brandwerend voor 60 minuten bij een temperatuur van 950°C, conform NEN6069.

Bestand tegen hoge temperaturen

Het materiaal aan de buitenzijde is bestand tegen hoge temperaturen, waterafstotend en UV-bestendig.

Eenvoudige sluiting

Middels drie RVS-spanbanden met klemgesp is de FireWrap eenvoudig te sluiten.

Brandvertragendheidseis

Voldoet aan de brandvertragendheidseis zoals deze is opgenomen in het Bouwbesluit 2012 artikel 2.10.

Conform EN50618

Doorvoer van maximaal 30 kabels van 6mm² per FireWrap, conform EN50618 (rood en zwart gescheiden).

Levensduur van 25 jaar

Met een minimale levensduur van 25 jaar is de FireWrap tevens dé duurzame oplossing voor brandveilige solarbekabeling.



ROOFSUPPORT
BY CONDUCT

